

Distribuidor de cable de señal CSKV01

Lanzamiento en serie del DB Netz AG (TM: 4-2016-10379 I.NPS3)



entradas de cable:
tipo PG



bloque de conexión 12 veces
(conexión de resorte de
jaula)

01) Alcance del suministro:

Caja de conexión de vías, tipo: CSKV, bloque de conexión 12 veces (conexión de resorte de jaula),
entradas de cable: entrada de cable M25 (rango de sujeción: 6-10mm),
boquilla de manguera aislante 19mm entrada de cable M 32 (rango de sujeción: 10-25mm),
boquilla de manguera aislante 25mm.
Otras entradas de cable son posibles a petición.

Opcional: Montado en un soporte de 400 mm, incluyendo abrazaderas de tubos de conexión,
soporte de pared posible

02) Notas generales:

Color: Tapa en amarillo de señal RAL 1003, parte inferior en gris plateado RAL 7001,
alternativamente cualquier color según las especificaciones RAL.

Temperatura de funcionamiento continuo: -40° a + 80° Celsius

Grado de protección de la prueba: IPX8 según IEC 60529 (PB-No. 19-14607)

Conexión de tornillos: tornillo de cabeza hexagonal ranurada (M8 x 25mm, V2A), arandela U8(V2A),
tuercas de la carcasa M8(V2A)

03) Dimensiones interiores / peso:

155 mm x 145mm x 100mm pre-ensamblado completo aprox. 6,1Kg

04) Número de movimiento / país de origen: 85369095

Comtec GmbH

Zeppelinstr. 9
28816 Stuhr / Alemania

Tel: +49 421 565430
FAX: +49 421 5654320

Mail to: axel.kuester@comtec-stuhr.de